


Connector type
[Tipo do conector]

SDY-131

SDY-132

PL-259 male

[UHF macho]



Connector type
[Tipo do conector]

SDY-131N

SDY-132N

N male

[N macho]

SPECIFICATIONS <i>Especificações</i>	SDY-131	SDY-131N	SDY-132	SDY-132N
Frequency range <i>Faixa de frequência</i>	DC ~ 1GHZ	DC ~ 3GHZ	DC ~ 1GHZ	DC ~ 3GHZ
Power range <i>Faixa de potência</i>	Continuous 30W, peak 150W 10 sec. on, 60 seconds off. 30W contínuo, 150W pico 10 segundos on, 60 segundos off 50Ω	Continuous 30W, peak 150W 10 sec. on, 60 seconds off. 30W contínuo, 150W pico 10 segundos on, 60 segundos off 50Ω	Continuous 35W, peak 200W 5 sec. on, 60 seconds off. 35W contínuo, 200W pico 5 segundos on, 60 segundos off 50Ω	Continuous 35W, peak 200W 5 sec. on, 60 seconds off. 35W contínuo, 200W pico 5 segundos on, 60 segundos off 50Ω
VSWR at full range <i>VSWR em toda faixa</i>	≤ 1.19	≤ 1.16	≤ 1.19	≤ 1.16
	SDY-131 7 898908 463781	SDY-131N 7 898908 463798	SDY-132 7 898908 463804	SDY-132N 7 898908 463811



MADE IN TAIWAN